VOLKSWAGEN

Ladefläche
Load compartment
1:20



Nutzlast
Payload

Nutzlast Payload	kg
Sperr wheel drive	1044
Frontantrieb Front-wheel drive	1026
4MOTION	1006

Zuladung
Payload

Zuladung Payload	kg
Sperr wheel drive	1044
Frontantrieb Front-wheel drive	1026
4MOTION	1006

Gewicht in fahrbereitem Zustand
Weight ready to drive

Gewicht in fahrbereitem Zustand Weight ready to drive	kg
Sperr wheel drive	1956
Frontantrieb Front-wheel drive	1974
4MOTION	2014

Anhängelast
Towing capacity

Anhängelast Towing capacity	kg
Sperr wheel drive	2000
Frontantrieb Front-wheel drive	2000
4MOTION	2000

Stützlast
Nose weight

Stützlast Nose weight	kg
Sperr wheel drive	100
Frontantrieb Front-wheel drive	100
4MOTION	100

Ladefläche
Load compartment

Ladefläche Load compartment	
Ladelänge, Frontantrieb Loading edge front-wheel drive	1838
Ladelänge, 4MOTION Loading edge	1574
Ladebreite Loading edge	1555

Ladevolumen
Load compartment volume

Ladevolumen Load compartment volume	
Ladevolumen bis Oberkante Fenster Load compartment volume to window upper edge	3,9 m³
Ladevolumen bis Oberkante Dachspriegel Load compartment volume to roof bow	4,1 m³

Schnitt B-B
Section B-B (19)



Abdeckung Schalldämpfer Flügeltür Kühlmittelverlust
Cover sliding door Coolant loss

Schnitt A-A
Section A-A (19)



Rahmen Laderaumklappe
Frame Ladder flap

Schnitt C-C
Section C-C (19)



Schnitt D-D
Section D-D (19)



Schnitt E-E
Section E-E (19)



Schnitt A1-A1
Section A1-A1 (19)



Flügeltür, Innenseite
Wing doors, inner side

Radhaus hinten innen li.
Wheel housing, rear, inner, left

Radhaus hinten innen re.
Wheel housing, rear, inner, right

Heckklappe, Innenseite
Trunk lid, inner side

Bodenfloor, Aufbereich
Bodenfloor, outer side

Tankabdeckung/tank cover
Kraftstoff (DM)

Frontantrieb
Front-wheel drive
2,0 TDI 5V 66/75 kW
Radstand
wb 3000



4MOTION
2,0 TDI 5V 66/75 kW
Radstand
wb 3000



EcoFuel
1,4 TGI 5NG 81 kW
Radstand
wb 3000



Fahrbereite Zu Schwere Fahrzeug
Roadway plane with vehicle loaded

Position Verzurrösen
Position lashing rings

Verzurrösen Lashing ring
Anzahl Number 6
Verzurrkräfte Lashdown forces
Längsrichtung Longitudinal direction 4x0.5F
Querrichtung Transverse direction 0.5F
Befestigungspunkte Securing points 2x06
Beschriftung Marking points lashing ring
Bezeichnung Designation M10x64/kg

Kopfstütze, geklappt
Comfort seat, folded

Kopfstütze
Folding seat

Aufbereich Stahlträger
Outer edge bumper

Fahrbereite Zu Schwere Fahrzeug
Roadway plane with vehicle loaded

Schnittverlauf Kühlmittelverlust
Position cut center coolant loss

Schnittverlauf Mitte Schwebe
Position cut center sliding door

Schnittverlauf Mitte Schalldämpfer
Position cut center sliding door

Ohne Schalldämpfer
Without sliding door

Mit Schalldämpfer
With sliding door

Schalldämpfer Verdickung
Sliding door on both sides

Schalldämpfer Verdickung
Sliding door on both sides

Ohne Schalldämpfer
Without sliding door
Tür über Hauch voll, Seite passiv
Tür über Hauch voll, sliding door

Mit Schalldämpfer
With sliding door
Tür über Hauch voll, Seite passiv
Tür über Hauch voll, sliding door

Ohne Schalldämpfer
Without sliding door
Tür über Hauch voll, Seite passiv
Tür über Hauch voll, sliding door

Mit Schalldämpfer
With sliding door
Tür über Hauch voll, Seite passiv
Tür über Hauch voll, sliding door

Fahrbereite Zu Schwere Fahrzeug
Roadway plane with vehicle loaded